



IRJ ETW 2

BAUSATZ FÜR ISOLIERSTÖSSE AUS STAHL MIT 2-KOMPONENTENKLEBER

Der IRJ ETW 2 wird mit einem 2-Komponentenkleber im Gleis montiert. Er ist für höchste Beanspruchungen ausgelegt und wird häufig auch in stark frequentierten Bereichen eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN

Material	Stahlasche mit isolierender Beschichtung
Montage	Bausatz für Vor-Ort-Montage mit 2-Komponentenkleber
Verbindungsart	Verschraubt und verklebt
Elektrischer Widerstand	Min. 30 MΩ

AUSFÜHRUNG

- Alle gängigen Profile
- 4-Loch- und 6-Loch-Variante, Lochbild nach Kundenwunsch
- In verschiedenen Längen erhältlich
- Isolierstoßzwischenlagen in verschiedenen Ausführungen erhältlich

VORTEILE

- Hervorragende Ergebnisse bei Zugfestigkeits-, statischen und dynamischen (Ermüdungs-)Tests
- Für höchste Beanspruchungen ausgelegt
- Lange Lebensdauer im Gleis
- Auch für Schwerlastbahnen

LIEFERUMFANG

- Stahlaschen mit isolierender Beschichtung
- Isolierstoßzwischenlagen
- Isolierröllchen
- Unterlegscheiben
- Schrauben und Muttern
- 2-Komponentenkleber

REFERENZEN

- Erfüllt die Anforderungen der EN16843
- Weltweit erfolgreich im Einsatz seit mehr als 20 Jahren und mit über 100 000 hergestellten Verbindungen

