



IRJ MT

SADA PRO IZOLOVANÉ STYKY SE SPOJKAMI Z OCELI A POJIVEM ISOMOR

IRJ MT se rychle instaluje do kolejiště pomocí pojivové vrstvy Isomor. Provoz na trati lze obnovit již 25 minut po instalaci. Současně nabízí vynikající mechanické vlastnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SPECIFIKACE

Materiál	Ocelová spojka s izolační vrstvou a ochranným pouzdrem
Instalace	Sada pro montáž na místě pomocí maltového pojiva
Druh spoje	Šroubovaný s s maltovým pojivem
Elektrický odpor	Min. 30 MΩ

PROVEDENÍ

- Všechny běžné profily
- Čtyřděrové a šestiděrové provedení, rozteč otvorů dle požadavků zákazníka
- K dodání v různých délkách
- Izolační profilové vložky v různých provedeních
- Zesílené a nezesílené standardní provedení

VÝHODY

- Provoz na trati již 25 minut po instalaci (při teplotě kolejniče 30 °C)
- Velmi dobré výsledky v testech tahové pevnosti, statických a dynamických (únarových) testech
- Dlouhá životnost v kolejišti

OBSAH

- Ocelové spojky s izolační vrstvou a ochranným pouzdrem
- Izolační profilová vložka
- Izolační kroužky
- Podložky
- Šrouby a matice
- Malta Isomor k dodání samostatně

REFERENCE

- Splňuje požadavky EN16843
- Více než dvacet let úspěšného používání po celém světě, přes 200 000 vyrobených spojů

