



## **SMARTWELD SPARK**

### **ALLUMAGE EN TOUTE SÉCURITÉ DE PORTIONS ORIGINAL THERMIT®**

Le Smartweld Spark vous garantit un allumage initial sûr et sans éblouissement de charges Thermit® et constitue une alternative aux tisons d'allumage classiques. La batterie spécialement développée à cet effet, vous garantit un minimum de 20 allumages. Il n'est donc pas nécessaire de changer la batterie au cours de la journée de travail.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## SPÉCIFICATIONS

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)              | 340 x 220 x 75 mm (batterie incl.) |
| Poids                               | 1,8 kg (batterie incl.)            |
| Type de protection                  | IP 44                              |
| Plage de températures d'utilisation | -20 °C à +45 °C                    |
| Signal d'avertissement              | > 95 dB                            |
| Tension d'allumage                  | 59,5 V                             |

## AVANTAGES

- Compatible avec toutes les variantes de creuset
- L'allumage initial s'effectue à l'aide d'électrodes
- Aucune restriction douanière à l'importation, stockage facile
- La signalisation acoustique et visuelle augmente la sécurité au travail
- Le boîtier résilient et résistant aux chocs offre une protection contre les détériorations
- Sans éblouissement du soudeur dans l'obscurité
- Batterie performante pour un minimum de 20 opérations d'allumage
- Affichage de l'état de charge de la batterie
- Éclairage à DEL intégré pour l'éclairage de l'espace de travail

## ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Smartweld Spark
- Chargeur
- Batterie
- Électrodes (10 pc. par emballage)
- Mallette de transport

## ACCESSOIRES

- Électrodes (10 pc. par emballage)
- Batterie
- Chargeur
- Capuchon anti-usure
- Guide-électrode

