



SMARTWELD SPARK

**NIEZAWODNE WYWOŁYWANIE REAKCJI
TERMITOWEJ PORCJI ORYGINAL THERMIT®**

Smartweld Spark gwarantuje pewną i nieoślępiającą inicjację reakcji porcji Thermit® i jest alternatywą dla klasycznych zapalów. Maksymalną praktyczność zapewnia specjalnie zaprojektowany akumulator. Gwarantuje on zapłon podczas co najmniej 20 procesów zapłonu. Nie ma zatem konieczności wymiany akumulatora w ciągu zmiany.

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA

Wymiary (D x S x W)	340 x 220 x 75 mm (z akumulatorem)
Masa	1,8 kg (z akumulatorem)
Stopień ochrony	IP 44
Zakres temperatury eksploatacji	-20 °C do +45 °C
Sygnal ostrzegawczy	> 95 dB
Napięcie zapałonu	59,5 V

KORZYŚCI

- Możliwość zastosowania ze wszystkimi wariantami tygla
- Inicjacja reakcji termitowej przez elektrody
- Brak ograniczeń celnych w imporcie, łatwe przechowywanie
- Sygnalizacja akustyczna i wizualna podnosi poziom bezpieczeństwa pracy
- Odporna na wstrząsy i uderzenia obudowa chroni przed uszkodzeniami
- Brak oślepiania spawacza w ciemności
- Wydajny akumulator umożliwia wykonanie co najmniej 20 zapłonów
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Zintegrowane oświetlenie obszaru roboczego diodami LED

ZAKRES DOSTAWY

- Smartweld Spark
- Ładowarka
- Akumulator
- Elektrody (10 szt./opakowanie)
- Kufer transportowy

AKCESORIA

- Elektrody (10 szt./opakowanie)
- Akumulator
- Ładowarka
- Osłona chroniąca przed zużyciem
- Prowadnica elektrody

