



BRUSKA KOLEJNICOVÉ STOJINY GW 110 S

SNADNÉ A PŘESNÉ BROUŠENÍ

Bruska GW 110 +S[®] byla vyvinuta jako vysoce účinný stroj pro broušení kolejnicové stojiny. Používá se pro broušení aluminotermických svarů i pro předbroušení a následné opracování svarů při odtavovacím stykovém svařování. Díky bateriovému pohonu je bruska kolejnicové stojiny nezávislá na externích hydraulických jednotkách, což zvyšuje produktivitu svařování technologií Thermit[®] i odtavovacího stykového svařování.

POWERED BY
EGO

TECHNICKÉ ÚDAJE

SPECIFIKACE

Rozměry (D x Š x V)	1 230 x 720 x 710 (min.) – 923 (max.) mm
Hmotnost	26 kg (bez baterie)
Motor	Bateriový pohon
Výkon	3,3 kW
Baterie	24 Ah / 56 V (= 2 x 12 Ah baterie)

VÝHODY

- Bateriový pohon pro zvýšení produktivity svařování technologií Thermit® a odtavovacího stykového svařování
- Ideální pro použití v tunelech
- Snadná oprava díky vyměnitelným součástem
- Optimální rozložení hmotnosti pro nižší zátěž obsluhy při broušení
- Výškově nastavitelná rukojeť
- Až 80 minut provozu na jedno nabití baterie
- Komerčně dostupná lithium-iontová baterie
- Doba nabíjení 12 Ah baterie pouhých 75 minut
- K dispozici je více možností nabíjení baterie včetně mobilního nabíjení

OBSAH

- GW 110 +S®
- Brusný kotouč, 203 x 25 x 16 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Lithium-iontová baterie s kapacitou 12 Ah
- Možnosti nabíjení přizpůsobené vašim potřebám

