



ÉBAVUREUSE U-C 4 +S

ENTRAÎNEMENT PAR BATTERIE

POUR UN MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ

L'ébavureuse U-C 4 +S® combine la robustesse et la puissance des ébavureuses conventionnelles de la série U-L avec les avantages d'un entraînement par batterie intégrée. Ainsi, moins d'équipement est nécessaire sur le chantier. L'ébavurage peut être effectué de manière sûre, rapide et fiable par simple pression sur un bouton.

POWERED BY
EGO™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x L x H)	847 x 455 x 322 mm
Poids	45 kg (sans batterie, sans couteaux d'ébavurage)
Moteur	Entraînement par batterie
Puissance	1,5 kW
Batterie	12 Ah / 56 V, 1 pièce
Pression	200 kN
Type de rail	Rail Vignole
Intercalaire	Jusqu'à 75 mm / 90 mm (Thermit® Head Repair, 150 mm d'élévation)

AVANTAGES

- Ébavureuse 2 en 1 – moins d'équipement nécessaire sur le chantier
- Indépendant des groupes hydrauliques externes
- Jusqu'à 40 cisaillements par charge de batterie
- Batterie lithium-ion disponible dans le commerce
- Temps de charge de seulement 75 minutes pour une batterie de 12 Ah
- Plusieurs options de charge disponibles, y compris la charge mobile
- Multiple charging options available, including mobile charging

CONTENU

- Ébavureuse U-C 4 +S®

ACCESSOIRES

- Couteaux d'ébavurage, adaptées au profil
- Batterie lithium-ion 12 Ah
- Options de charge adaptées aux besoins

