



GOLDSCHMIDT

Smart Rail Solutions



SMARTWELD ACE

SCHNELLE ABKÜHLUNG:

THERMIT®-SCHWEISSEN IN KÜRZESTER ZEIT

Erzielen Sie hochwertige Thermit®-Schweißungen in reduzierter Vorgangszeit mit der innovativen Schweißnahtkühlung von Goldschmidt. Der Smartweld Ace ist unsere Antwort zur Steigerung der Schweißproduktivität durch ein kontrolliertes Sprühsystem.

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (L x B x H)	
Koffer	374 x 260 x 154 mm
Gewicht	
Steuereinheit	3,4 kg
Kühlkopf (Standard)	5,7 kg
Kühlkopf (Thermit® Head Repair)	2,1 kg
Wasserbehälter (gefüllt)	25 kg (ausreichend für 5 Schweißungen)
Akku	12 V 20 Ah (wartungsfrei)
Kopfdruck	6,89 bar
Durchflussrate	
Standard	0,23 l/min
Thermit® Head Repair	2,25 l/min

VORTEILE

- Erhebliche Verringerung des Arbeitsaufwandes für Schweißarbeiten, je nach Länderspezifikation
- Stellt eine hohe Schweißnahtqualität sicher
- Höhere Produktivität beim Schweißen
- Einfache und robuste Konstruktion

LIEFERUMFANG

- Steuereinheit (im Koffer)
- Kühlkopf
- Wasserbehälter 25 Liter
- Ladestation

ZUBEHÖR

- Düsen
- Temperaturmessstift
- Düsenahle
- Wasserbehälter 10 Liter

