



ENVIROFILTER™

SYSTEM FILTRACJI SPALIN PODCZAS

SPAWANIA THERMIT®

Filtr Envirofilter™ firmy Goldschmidt skutecznie filtruje emisję wdychanego pyłu i cząstek metali zawartych w oparach powstających podczas spawania metodą Thermit®. Dzięki innowacyjnej konstrukcji Envirofilter™ jest wyjątkowo łatwy i bezpieczny w użyciu. Nadaje się do wszystkich tygli jednorazowego użytku i można nim wykonać do 20 spoin Thermit® na jednym zestawie wkładów filtracyjnych.

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA

Wymiary (D x S x W)	Okolo: 300 x 596 x 185 mm
Waga	14,3 kg (bez wkładu filtrującego)
Materiał obudowy filtra	Wykonany z wytrzymałej stali z wyrzyką powłoką proszkową
Materiał wkładu filtrującego	Filtr wysokotemperaturowy ze zintegrowaną separacją żużla
Klasa filtra	ePM1 80 % zgodnie z ISO16890

KORZYŚCI

- Płaska konstrukcja z nisko położonym środkiem ciężkości zapewnia bezpieczne dopasowanie
- Łatwa obsługa i szybka wymiana wkładów filtracyjnych
- Trwałe wkłady filtracyjne można stosować do 20 spoin Thermit®
- Zmniejsza ilość wdychanego pyłu z tygli jednorazowych o 95 %, a w całym procesie o ponad 90 %

ZAKRES DOSTAWY

- Envirofilter™
- 1 szt. wkładu filtrującego
- 1 mata uszczelniająca

AKCESORIA

- Opcjonalny uchwyt boczny do przeniesienia jedną ręką w transporcie

