



IRJ DCL

SADA PRO NELEPENÉ IZOLOVANÉ STYKY SE SPOJKAMI Z KOMPOZITNÍHO POLYMERU (GFRP)

Instalace IRJ DCL v kolejišti je rychlá a snadná díky tomu, že odpadá použití lepidla. Nízká hmotnost sady minimalizuje pracovní zátěž a zjednodušuje manipulaci. Tento izolovaný styk je určen pro dočasné použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SPECIFIKACE

Materiál	Spojka vyrobená z polymerů vyztužených skelnými vlákny (GFRP)
Instalace	Sada pro montáž na místě bez lepidla
Druh spoje	Šroubovaný
Elektrický odpor	Min. 30 MΩ

PROVEDENÍ

- Všechny běžné profily
- Čtyřděrové a šestiděrové provedení, rozteč otvorů dle požadavků zákazníka
- K dodání v různých délkách
- Izolační profilové vložky v různých provedeních

VÝHODY

- Rychlá a snadná instalace i demontáž
- Žádná manipulace s lepidlem
- Obnovení provozu na trati bezprostředně po instalaci
- Žádná omezení pro přepravu chemických nebo hořlavých látek
- Minimalizace pracovní zátěže při montáži díky snížení hmotnosti až o 60 % ve srovnání se sadou s ocelovými spojkami
- Bez izolačních kroužků

OBSAH

- GFRP spojky (z polymerů vyztužených skelnými vlákny)
- Izolační profilová vložka
- Podložky
- Šrouby a matice

REFERENCE

Již několik let schváleno a úspěšně používáno na různých trzích

