



IRJ DMF

SADA PRO NELEPENÉ IZOLOVANÉ STYKY SE SPOJKAMI Z OCELI

Instalace IRJ DMF v kolejišti je rychlá a snadná díky tomu, že odpadá použití lepidla. Robustní konstrukce této izolované kolejnicové spojky nabízí vynikající mechanické vlastnosti. Použití speciálních pojistných podložek zabraňuje uvolnění šroubů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SPECIFIKACE

Materiál	Ocelové spojky izolované a vyztužené vrstvou aramidového vlákna
Instalace	Sada pro montáž na místě bez lepidla
Druh spoje	Šroubovaný
Elektrický odpor	Min. 30 MΩ

PROVEDENÍ

- Všechny běžné profily
- Čtyřděrové a šestiděrové provedení, rozteč otvorů dle požadavků zákazníka,
- K dodání v různých délkách
- Izolační profilové vložky v různých provedeních

VÝHODY

- Rychlá a snadná instalace i demontáž
- Žádná manipulace s lepidlem
- Obnovení provozu na trati bezprostředně po instalaci
- Žádná omezení pro přepravu chemických nebo hořlavých látek
- Speciální pojistné podložky zabraňují uvolnění šroubů a nemusí se dotahovat
- Velmi dobré výsledky v testech pevnosti v tahu, statických a dynamických (únavových) testech

OBSAH

- Ocelové spojky izolované a vyztužené vrstvou aramidového vlákna
- Izolační profilová vložka
- Izolační kroužky
- Bezpečnostní pojistné podložky
- Šrouby a matice

REFERENCE

- Splňuje požadavky EN16843
- Již několik let schváleno a úspěšně používáno na různých trzích

