



IRJ ETW 2

SADA PRO IZOLOVANÉ STYKY SE SPOJKAMI Z OCELI A DVOUSLOŽKOVÝM LEPIDLEM

IRJ ETW 2 se instaluje do kolejíště pomocí dvousložkového lepidla. Je navržen pro nejvyšší zatížení a často se používá v oblastech s vysokým provozem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SPECIFIKACE

Materiál	Ocelová spojka s izolační vrstvou
Instalace	Sada pro montáž na místě pomocí dvousložkového lepidla
Druh spoje	Šroubovaný a lepený
Elektrický odpor	Min. 30 MΩ

PROVEDENÍ

- Všechny běžné profily
- Čtyřděrové a šestiděrové provedení, rozteč otvorů dle požadavků zákazníka
- K dodání v různých délkách
- Izolační profilové vložky v různých provedeních

VÝHODY

- Vynikající výsledky v testech tahové pevnosti, statických a dynamických (únarových) testech
- Navrženo pro nejvyšší zatížení
- Dlouhá životnost v kolejišti
- Vhodné i pro tratě s těžkým nákladním provozem

OBSAH

- Ocelová spojka s izolační vrstvou
- Izolační profilová vložka
- Izolační kroužky
- Podložky
- Šrouby a matice
- Dvousložkové lepidlo

REFERENCE

- Splňuje požadavky EN16843
- Více než dvacet let úspěšného používání po celém světě, přes 100 000 ETW vyrobených spojů

